

SOS ブースターシリーズ

SOS BOOSTER

2011年6月発行

○ SOS-1800
SOS ブースター・DC12V/1000CA

ケーブル長：1.3m
サイズ：37,5 x 11 x 32
質量：約 13kg



○ SOS-4000 2400/1200CA
SOS ブースター・DC12V/24V 両用

逆極性接続警報機能
ケーブル長：1.35m
サイズ：53 x 16 x 48
質量：約 28.5kg



○ SOS-2400PP
SOS ステーションブースター・DC12V/1200CA



○ SOS-600PP-AC
SOS-2400PP 用
ショップステーション
AC100V 電源用

○ SOS-600PP-DC
SOS-2400PP 用
ビーグルステーション
DC12V 電源用

ステーション DC または AC 1個付
ケーブル長：1.6m(35mm²)
サイズ：46 x 16 x 39
質量：約 15.6kg

☆ 各ブースターには、AC100V
用専用充電器が付属します。

NEW!!

ペンタクルビットソケット

Pentacle Bit Socket (with hole)

型式：EN-BS311PL



3/8" ドライブ:11 本入り (レール付き)
サイズ：T-8,10,15,20,25,27,30,
40,45,50,55

星形5角の弄り止め対応。ベ
ンツのドアミラーや、欧州車、
最近の国産車でも、エアフロ
メーター、ISCV など電装機
器に使用されています。



タイヤゲージ (大型 ISO 対応)

Tire Air Gage

型式：KG-3500TG

大型車新 ISO 規格対応ホ
ール用のチャックです

計測範囲：0 ~ 1,100Kpa

