

TR-406F

ふそう・ラテラルロッドブッシュツール

三菱ふそう大型車の、2バックタイプエアサスペンション車に使用される、ラテラルロッドブッシュの交換用プレス治具です。4バックタイプには、Vロッドが使用されています。

右記写真の3点セットです。



受け台と、当て金を使用して、古いブッシュを抜き取ります。6トン程度の圧力で抜けます。

受け金の内径がややきついで、出来るだけセンターを合わせてください。下記写真のように、覗き窓から状態を確認できます。

受け金にブッシュが嵌ってしまった時は、ハンマーで叩き出してください。



受け金(※覗き窓が見やすいように)、ラテラルロッド、テーパガイド(※内径広い方を上向き)、ブッシュ(※左右共外径は同じですが長さが異なる別部品です)、当て金の順でセットしプレスします。



テーパガイド内面に、潤滑剤(グリスは不可)を少しつけておくと2~3トン程度でスムーズに入ります。

プレスストロークが不足することがあります。途中で(※中途半端な位置で圧を抜くとブッシュが押し戻されます。2つのこぶの片方が入った辺りが最適です。)適当な当て金を追加します。

当て金のストッパーが受け台に当たったら終了です。その後、ブッシュの入り具合を確認し、過不足がある場合は、左記写真のように、テーパガイドを外して再度プレス調整します。



林精鋼株式会社

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45